

Air Conditioner




เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

Cassette Type

R32
Refrigerant

Condensing Unit Model CR



Model DCC(G)



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอส์ยให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve

- ขนาด 18,100 - 40,300 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูดูมีฐานะ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกร็ดสายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปั่นน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง




มอก. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)




มอก. 1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



Model CR18 - CR33
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40
Model CR36-3 - CR40-3

SPECIFICATION

IN DOOR UNIT MODEL			DCC-18(G)	DCC-25(G)	DCC-30(G)	DCC-30-3(G)	DCC-33(G)	DCC-33-3(G)	DCC-36(G)	DCC-36-3(G)	DCC-40(G)	DCC-40-3(G)
AIR FLOW	CFM		600	700	900	900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200
COOLING CAPACITY	BTU/HR		18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
	มอก.2134-2553		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
EER	BTU/W		10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50									
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINUM FIN									
FAN	TYPE		SINGLE INLET BACKWARD FAN									
	QTY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REFRIGERANT	TYPE		R32									
MOTOR	TYPE		DC MOTOR									
	QTY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/8	3/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	HEIGHT	CM	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	DEPTH	CM	24	24	24	29	29	29	29	29	29	29

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 18	CR 25	CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY	BTU/HR.		18,100	25,000	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY									TWIN ROTARY
CONDENSER COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINUM FIN									
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
FAN DIAMETER	INCH		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	37	37	37	37	37	37	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT	Kg.		55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



MTC TESTING 0349



THAILAND TRUSTED QUALITY



Certification No. CL 8/2008



Cat. NO. DCC(G), CR มอก 2021