



CENTRAL AIR CASSETTE TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบฝังฝ้าเพดาน ระบบอินเวอร์เตอร์

IVSA

SERIES

INVERTER



Blue Fin



i Clean



Turbo Button



Pre Filter



Auto Swing




Auto Restart

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น มีคุณสมบัติในการช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำและอากาศที่เป็นกรด ลดการสึกกร่อนของตัวฟันได้ดียิ่งขึ้น

FEATURES

- ทำงานด้วยระบบ INVERTER มาพร้อมระบบน้ำยา R32 (ชาร์จเต็มระบบ)
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (มาตรฐานล่าสุดปี 2567)
- มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ
- ปัมดูดน้ำทิ้งอัตโนมัติ Automatic Drain Pump
- สามารถต่อระบบเติมอากาศ หรือ FRESH AIR ได้
- มีแผ่นกรองอากาศ
- มาพร้อมกับระบบ Turbo Mode, Auto Swing, Auto Restart, Error Code Display, LED Display, Timer Mode, Sleep Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 2 ปี
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 (ตั้งแต่ขนาด 18,800-38,200 บีทียู)
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1529-2561
- ได้รับเครื่องหมายรับรอง MiT (Made In Thailand)



BLUE FIN



ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่น ทุกรายการใช้ทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ISO 45001:2018





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบฝังฝ้าเพดาน ระบบอินเวอร์เตอร์ Central Air - Cassette Type (INVERTER)



SPECIFICATIONS

MODEL		INDOOR	CFC-32IVSA18	CFC-32IVSA24	CFC-32IVSA30	CFC-32IVSA36	CFC-32IVSA42	CFC-32IVSA48	CFC-32IVSA60
		OUTDOOR	CCS-32IVSA18-C	CCS-32IVSA24-C	CCS-32IVSA30-C	CCS-32IVSA36-C	CCS-32IVSA42(A)-C	CCS-32IVSA48(A)-C	CCS-32IVSA60(A)-C
SYSTEM	Cooling Capacity	BTU/hr	18,800	25,200	31,000	38,200	42,000	49,000	61,000
		Watts	5,300	7,000	8,800	10,600	12,100	14,100	17,600
	Input Watt	Watts	1,600	2,300	2,900	3,500	4,100	4,800	5,000
	SEER	Btu/hr/Watts	18.87	17.91	16.92	17.26	15.83	15.32	14.20
	EGAT Certified (2024)	Label No.5							
	TIS Standard	วอ. 2134-2553					-	-	-
		วอ. 1529-2563							
	Running Current	Amps	7.80	10.20	13.50	15.55	8.40	9.00	11.60
	Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	646	823	1,050	1,200	1,400	1,600	1,800
	Air Direction	Type	UP-DOWN Auto Swing						
	Motor Fan Coil	Watts	22 (AC Motor)	40 (AC Motor)	70 (AC Motor)	70 (AC Motor)	100 (DC Motor)	100 (DC Motor)	100 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube						
	Control	Type	Wireless Remote Control / Wired Remote Control (Option)						
	Sound Level (H/M/L)	dB(A)	42/39/36	47/44/39	50/47/42	51/47/42	51/49/46	51/49/46	52/49/46
	Body Dimension (W/H/D)	mm	840/840/246	840/840/246	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
	Panel Dimension (W/H/D)	mm	950/950/55	950/950/55	950/950/55	950/950/55	950/950/55	950/950/55	950/950/55
	Weight (Body/Panel)	kg	25 / 5.3	25 / 5.3	28 / 5.3	28 / 5.3	27 / 5.3	29.5 / 5.3	29.5 / 5.3
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Condensing	Watts	35 (DC Motor)	65 (DC Motor)	65 (DC Motor)	90 (DC Motor)	90 (DC Motor)	90 (DC Motor)	65x2 (DC Motor)
	Condenser Coil	Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube						
	Expansion Device	Type	Capillary Tube						
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Dimension (W/H/D)	mm	709/536/280	825/655/310	900/700/360	900/700/360	970/805/395	970/805/395	940/1,325/370
	Weight (Net/Gross)	kg	23/25	35.5/39	40/44	45/48	55/59.5	62.5/67	75.5/84
	Liquid Size	inch	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction Size	inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4

FANCOIL UNIT



MODEL :
CFC-32IVSA18, 24



MODEL :
CFC-32IVSA30, 36, 42, 48, 60

CONDENSING UNIT



MODEL :
CCS-32IVSA18-C



MODEL :
CCS-32IVSA24-C



MODEL :
CCS-32IVSA30-C, 36-C



MODEL :
CCS-32IVSA42(A)-C, 48(A)-C



MODEL :
CCS-32IVSA60(A)-C

OPTION

อุปกรณ์เสริม

- รั้วนอกคอนโทรลแบบมีสาย
Wired Digital Display
- แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5
PM 2.5 Sterilization Filter