

ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง A.P.S. ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 25 ปี



ระบบฟอกอากาศไอออน ใช้เทคโนโลยีเดียวกับห้องผ่าตัดชั้นนำ โดยการผลิตไอออนภายในเครื่องปรับอากาศ ด้วยความเร็วรอบต่ำ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งขณะเปิดและปิดแอร์ มีใบอากาศสะอาดตลอดเวลา

ค่าจับฝุ่นละอองขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน* อย่างปลอดภัย เพราะไม่ปล่อยประจุหรือไอออนออกจากตัวเครื่อง



การฟอกอากาศ

การเชื่อมต่อ



เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศคุณภาพสูง ทั้งในขณะเปิดและปิดแอร์ โดยเสียค่าไฟในการฟอกอากาศเพียง 0.4 สตางค์/ชั่วโมง



ประหยัดพลังงาน

นามู



รีโมทคอนโทรลไร้สาย คุณภาพสูง

ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำ สะดวกสบายเหมาะทุกการใช้งาน

- 1 ON/OFF : ปุ่มเปิด-ปิด
- 2 FAN SPEED : เปลี่ยนความเร็วพัดลม
- 3 LOUVER : ปุ่มควบคุมใบปรับทิศทางลม
- 4 TIME : ปุ่มตั้งเวลา

- 5 TURBO A.P.S. : ปุ่มเปิด-ปิดระบบฟอกอากาศแบบขั้นบันได
- 6 MODE : ปุ่มเลือกการควบคุมอุณหภูมิ
- 7 TEMP : ปุ่มตั้งอุณหภูมิ 0.5



แผงคอยล์ร่อนขนาดใหญ่สามารถระบายอากาศได้ดี สามารถทำงานได้ในสภาวะอากาศสูงถึง 55 °C แผงระบายความร้อนที่ออกแบบ ทนทาน อายุการใช้งานนานกว่าแผงระบายความร้อนชนิดอื่น

โครงสร้างเฟรมคอยล์ และตัวคอยล์ร่อนทำด้วยเหล็กกล้าพาสเฟส พ่นสีกันการกัดกร่อนจากแสงแดด ความร้อน และเกาะเกลือสูงเกินผ่านการทดสอบ Salt Spray Test นานถึง 700 ชั่วโมง



เบอร์ 5 ★★★★★ ทุกรุ่น



รุ่น	TURBO APS R32-09	TURBO APS R32-12	TURBO APS R32-18	TURBO APS R32-26	TURBO APS R32-30	TURBO APS R32-30T	TURBO APS R32-36	TURBO APS R32-36T
ขนาดความเย็น	9,563	12,770	18,905	25,669	31,192	30,583	38,416	36,269
ชนิดสารทำความเย็น	R32							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวอื่น (W/Ph/Hz)	220-240V / 1Ph / 50Hz							
กำลังไฟฟ้า - ตัวอื่น (W/Ph/Hz)	220-240V / 1Ph / 50Hz				380 - 415V / 3Ph / 50Hz		220-240V / 1Ph / 50Hz	
ค่าเฉลี่ย SEER	15.62	15.25	15.83	15.01	15.29	15.15	14.57	15.15
อัตราประสิทธิภาพ - ตัวอื่น	350	400	600	850	1,000	1,000	1,200	1,200
อัตราประสิทธิภาพ - ตัวอื่น	800	850	1,300	1,600	2,150	2,150	2,550	2,550
อัตราประสิทธิภาพ - ตัวอื่น	24	28	28	31	40	40	42	42
อัตราประสิทธิภาพ - ตัวอื่น	43	45	50	54	57	57	59	59
ขนาดท่อ Liquid	3/8							
ขนาดท่อ Suction	1/2							
ความยาวท่อมาตรฐานสูงสุด	30							
ความยาวท่อเสริมสูงสุด	15							
ขนาดท่อเข้า	1/2							
ขนาดท่อเข้า (H/W/D)	288 x 918 x 215				330 x 1,600 x 237			
ขนาดท่อเข้า (H/W/D)	490 x 780 x 320				1,150 x 997 x 345			
ขนาดท่อเข้า (H/W/D) (มม.)	2.5	2.5	2.5	2.5	4	2.5	6	2.5
น้ำหนักตัวเครื่อง	10	31	45	54	70	22	72	
น้ำหนักตัวเครื่อง	28	31	45	54	70	22	72	
อัตรา SEER, COP	F50TURBO032S-W1	F812TURBO032S-W1	F818TURBO032S-W1	F826TURBO032S-W1	F830TURBO032S-W1	F830TURBO032S-W3	F836TURBO032S-W1	F836TURBO032S-W3
อัตรา SEER, COP	CE09TURBO032S-W1	CE12TURBO032S-W1	CE18TURBO032S-W1	CE26TURBO032S-W1	CE30TURBO032S-W1	CE30TURBO032S-W3	CE36TURBO032S-W1	CE36TURBO032S-W3
อัตรา SEER, COP	SJ-W09D-D-ETGP1	SJ-W12D-D-ETGP1	SJ-W18D-D-ETGP1	SJ-W26D-D-ETGP1	SJ-W30D-D-ETGP1	SJ-W30A-D-ETGP1	SJ-W36A-D-ETGP1	SJ-W36A-D-ETGP1
อัตรา SEER, COP	SJ-C09D-D-ETGP1	SJ-C12D-D-ETGP1	SJ-C18D-D-ETGP1	SJ-C26D-D-ETGP1	SJ-C30A-D-ETGP1	SJ-C30A-D-ETGP1	SJ-C36A-D-ETGP1	SJ-C36A-D-ETGP1
ราคา	7,468	7,213	11,625	14,540	18,129	17,792	17,958	21,351