



รุ่นสินค้า	TURBO SF R32-30X	TURBO SF R32-30TX	TURBO SF R32-36X	TURBO SF R32-36TX	TURBO SF R32-40X
ขนาดทำความเย็น	Btu/h 30,722	31,421	36,503	36,513	40,944
ชนิดสารทำความเย็น	R-32				
แรงดันไฟฟ้า - ตัวอื่น(V/Ph/Hz)	220 - 240V. / 1PH / 50Hz				
แรงดันไฟฟ้า - ตัวอื่น(V/Ph/Hz)	220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz	220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz	220 - 240V. / 1PH / 50Hz
กำลังไฟฟ้า	Watt 2,166	2,217	2,651	2,725	2,972
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w 15.05	15.05	14.84	14.23	14.84
อัตราการเย็นอากาศ - ตัวอื่น	CFM 1,000		1,200		1,350
อัตราการเย็นอากาศ - ตัวอื่น	CFM 2,150		2,550		2,850
ระดับเสียงตัวอื่น	dB(A)	44		59	46
ระดับเสียงตัวอื่น	dB(A) 57				60
ขนาด Liquid	Inch		3 / 8		
ขนาด Suction	Inch		5 / 8		
ความยาวการเดินท่อภายในสูงสุด	m		50		
ความยาวการเดินท่อภายนอกสูงสุด	m		30		
ขนาดนอร์มัล	Inch		3 / 4		
ขนาดสายแฉกไฟฟ้าเครื่อง (เมตร)	SO mm. 4	2.5	6	2.5	6
ขนาดตัวอื่น (HxWxD)	mm.		1,900 x 650 x 455		2,000 x 650 x 500
ขนาดตัวอื่น (HxWxD)	mm.		1,150 x 997 x 345		1,376 x 1,040 x 350
น้ำหนักตัวอื่น	kg.		76		82
น้ำหนักตัวอื่น	kg.	70		72	105
ผลิตภัณฑ์เบี่ยงอากาศ	ตัวอื่น FS30TURBO32SF1	FS30TURBO32SF3	FS36TURBO32SF1	FS36TURBO32SF3	FS40TURBO32SF1
ตัวอื่น CS30TURBO32SF1	CS30TURBO32SF3	CS36TURBO32SF1	CS36TURBO32SF3	CS40TURBO32SF1	
ผลิตภัณฑ์	ตัวอื่น SF-30A-D-STMP1	SF-30A-D-STMP3	SF-36A-D-STMP1	SF-36A-D-STMP3	SF-40A-D-STMP1
ตัวอื่น SOR-30A-D-STMP1	SOR-30A-D-STMP3	SOR-36A-D-STMP1	SOR-36A-D-STMP3	SOR-40A-D-STMP1	
ค่าไฟฟ้าประสิทธิภาพต่อปี**	7,604 บาท	5,828 บาท	13,757 บาท	9,713 บาท	17,022 บาท



รุ่นสินค้า	TURBO SF R32-40TX	TURBO SF R32-44X	TURBO SF R32-52X	TURBO SF R32-60X
ขนาดทำความเย็น	Btu/h 40,001	44,000	52,000	60,000
ชนิดสารทำความเย็น	R-32			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวอื่น(V/Ph/Hz)	220 - 240V. / 1PH / 50Hz			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวอื่น(V/Ph/Hz)	380 - 415V. / 3PH / 50Hz			
กำลังไฟฟ้า	Watt 3,128	3,509	4,397	5,098
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w 13.58	12.54	12.58	12.50
อัตราการเย็นอากาศ - ตัวอื่น	CFM 1,350	1,500	1,600	2,000
อัตราการเย็นอากาศ - ตัวอื่น	CFM 2,850	3,150	3,400	4,250
ระดับเสียงตัวอื่น	dB(A)	46		52
ระดับเสียงตัวอื่น	dB(A) 60		62	63
ขนาด Liquid	Inch		3 / 8	
ขนาด Suction	Inch		5 / 8	
ความยาวการเดินท่อภายในสูงสุด	m		50	
ความยาวการเดินท่อภายนอกสูงสุด	m		30	
ขนาดนอร์มัล	Inch		3 / 4	
ขนาดสายแฉกไฟฟ้าเครื่อง (เมตร)	SO mm. 2.5			4
ขนาดตัวอื่น (HxWxD)	mm.		2,000 x 650 x 500	
ขนาดตัวอื่น (HxWxD)	mm.		1,376 x 1,040 x 350	
น้ำหนักตัวอื่น	kg.		82	
น้ำหนักตัวอื่น	kg.	105	107	122
ผลิตภัณฑ์เบี่ยงอากาศ	ตัวอื่น FS40TURBO32SF3	FS44TURBO32SF3	FS52TURBO32SF3	FS60TURBO32SF3
ตัวอื่น CS40TURBO32SF3	CS44TURBO32SF3	CS52TURBO32SF3	CS60TURBO32SF3	
ผลิตภัณฑ์	ตัวอื่น SF-40A-D-STMP3	-	-	-
ตัวอื่น SOR-40A-D-STMP3	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้าประสิทธิภาพต่อปี**	10,703 บาท	-	-	-

**คำนวณค่าไฟจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ วันละ 12 ชม. 365 วัน ต่อปี เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ปีที่ 2014-2015