

เริ่มต้นความเย็นสบาย กับค่าไฟนิดเดียว
ด้วยเครื่องปรับอากาศอามีน่า **WHV SERIES**
ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5



Wall Mounted Type
WHV SERIES



Model	Btu./hr.		SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WHV09B-MNVJE	9,500	★	19.30	9-13
WHV13B-MNVJE	12,500	★	18.67	13-18
WHV18B-MNVJE	18,000	★	18.71	18-25
WHV24B-MNVJE	26,000	★	18.66	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไข้อยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

ตัวเครื่อง

Indoor Unit



Outdoor Unit



แผงคอยล์ร้อน



แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง และรับอุณหภูมิเย็นต่ำ ป้องกันการกัดกร่อน

ระบบฟอกอากาศ



● **Vitamin C & Anti Bacterial Filter**
ช่วยให้ผิวทางเดินหายใจด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย



● **HEPA Filter with Activated Carbon**
ช่วยกรองฝุ่นเล็ก ๆ ขนาด 0.3 ไมครอน พร้อมยังช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งอินเวอร์เตอร์
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,500-26,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5) 1 ดาว ตามมาตรฐานของ กฟผ. เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2567
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1529
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- แผ่นฟอกอากาศชนิด HEPA Filter และ Vitamin C ช่วยดักจับฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

ตัวเครื่องเล็ก ข่ายต่อการติดตั้ง



ความสูงเพียง
25 ซม.*

*แผงคอยล์อยู่ในรุ่น 09-13 ตัวเครื่องสูงเพียง 25 ซม.
ทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องน้อยลง และง่ายต่อการติดตั้ง



รีโมทคอนโทรล
แบบไร้สาย ใช้งานง่าย

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง



ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา ส่งผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผงคอยล์ ยูนิท		WHV09B-MNVJE	WHV13B-MNVJE	WHV18B-MNVJE	WHV24B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		HCV09B-RSVJE	HCV13B-RSVJE	HCV18B-RSVJE	HCV24B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,500	12,500	18,000	26,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr		2,400-12,000	2,730-13,200	3,400-19,500	5,200-26,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		19.30	18.67	18.71	18.66
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	1,180	1,480	2,500
Power Consumption (Min-Max)	W		200-1,250	180-1,700	300-2,100	350-2,500
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,600	3,600	5,300	7,200
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.77	3.69	3.63	3.62
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	975	1,450	1,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		4.80	7.50	6.60	11.00
Running Current (Min-Max)	A		1.00-6.00	1.50-8.00	1.60-12.00	1.50-14.00
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16
Indoor Unit ชุดแผงคอยล์ ยูนิท			WHV09B-MNVJE	WHV13B-MNVJE	WHV18B-MNVJE	WHV24B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		350	400	600	800
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm		250 x 777 x 201	250 x 777 x 201	294 x 910 x 206	315 x 1,010 x 220
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		8.5	8.5	10.5	13
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท			HCV09B-RSVJE	HCV13B-RSVJE	HCV18B-RSVJE	HCV24B-RSVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			Rotary			
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm		498 x 787 x 290	498 x 787 x 290	602 x 853 x 349	602 x 853 x 349
Weight น้ำหนัก	Kg		21	21	27.5	29
Refrigerant สารทำความเย็น			R-32			
ตำแหน่งตัวฉนวน			OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งแบบไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WHV 2024-2



จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136, 136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางบันได เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร : 0 2517 1000 E-mail : lcm@amena-air.com

www.amena-air.com

02 517 1000



Amena-Air

Amena Air Thailand