

SUPERAIR

Round Flow Premium

Cassette Type
Inverter / R32



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขในบริษัท



18K

25K, 30K, 36K, 40K, 48K, 60K

NEW



หน้ากากสีดำ
PB-950KB(B)



หน้ากากสีขาว
PB-950KB

Model		Set	HCSI-18PSR32	HCSI-25PSR32	HCSI-30PSR32	HCSI-36PSR32
		Indoor	HCSI-18PSR32F	HCSI-25PSR32F	HCSI-30PSR32F	HCSI-36PSR32F
Power supply		Outdoor	1U-18S1R32CP	1U-25S1R32CP	1U-30S1R32CP	1U-36S1R32CP
		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Normal Performance	Cooling Capacity	Min-Max	19,000(6,800-20,100)	26,082(9,500-27,300)	30,806(11,900-34,000)	36,528(13,600-38,900)
	Cooling Capacity Power Consumption	KW	5.3(2.0-5.9)	7.3(2.8-8.0)	8.8(3.5-9.9)	10.5(4.0-11.4)
	Running current	A	6.80	10.65	12.12	15.29
	SEER	/	19.31	17.13	17.78	17.33
	Energy Class		5★	5	5★	5★
Start current		A	3	3	4	4
Operation Control		Standard	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)
		Optional	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)
Indoor	Indoor air flow (SH/H/M/L)	CMH	760/700/620/500	1260/1070/820/680	1470/1260/1050/940	1680/1530/1320/1190
	Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	40/37/35/32	36/33/29/26	41/36/33/29	45/42/38/34
	Panel Model	White	PB-620KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	Panel Model	Black	-	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	Body(mm)	570*570*260	840*840*204	840*840*246	840*840*246
	Packing (LxWxH)	Body(mm)	718*680*380	990*990*310	990*990*310	990*990*310
	Net/Shipping weight	Body(KG)	19/22	27/32	31/36	31/36
	External dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	620*620*60	950*950*50	950*950*50	950*950*50
	Shipping dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	660*660*115	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
Outdoor	Net/Gross weight	Panel (KG)	2.8/4.5	6.5/9	6.5/9	6.5/9
	Outdoor air flow	CMH	2500	3500	3500	3800
	Outdoor air flow	CFM	1.475	1.475	2.064	2.240
	Outdoor noise level	dB(A)	54.00	54.00	57.00	59.00
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	820x338x614	820x338x614	920x372x760	920x372x760
	Packing (LxWxH)	mm	977x400x735	977x400x735	1085x487x843	1085x487x843
	Net / Gross Weight	kg	38/42	38/42	52/57	52/57
	Brand		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Compressor		Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant		Type	R32	R32	R32	R32
Charge		g	970	1130	1280	1500
Refrigerant pipe	Additional weight	g/m	20	45	45	45
	Liquid side	Ømm	6.35	9.52	9.52	9.52
	Gas side	Ømm	12.70	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20.00	20.00	25.00	30.00
Max. height		m	10.00	10.00	10.00	20.00
Operation temperature range		°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Ambient temperature range		°C	18-43	18-43	18-43	18-43

**น้ำยา R32 คือฟลูออโรคาร์บอนเกรดต่ำได้ค่าฟีดแบ็ก 10 เมตร ในรุ่น 18,000 - 30,000 Btu และ 15 เมตร ในรุ่น 36,000 - 48,000 แต่ค่าความยาวท่อเกินกว่าระยะที่กำหนดจะต้องเพิ่มน้ำยาเพิ่มเติม

Cassette Type



18K, 25K



30K, 36K



40K, 48K



60K



YL-HQS01 (Standard)



YR-E17A (Optional)

HCSI-36BTR32	HCSI-40BSR32	HCSI-40BTR32	HCSI-48BSR32	HCSI-48BTR32	HCSI-60BTR32
HCSI-36BTR32F	HCSI-40BSR32F	HCSI-40BTR32F	HCSI-48BSR32F	HCSI-48BTR32F	HCSI-60BTR32F
1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
39,000 (13,600-40,800)	40,800 (15,300-41,500)	40,800 (15,300-41,500)	48,410 (17,700-49,000)	49,545 (17,700-50,000)	60,960 (15,300-61,000)
10.3(4.0-11.8)	11.3(4.5-12.3)	11.3(4.5-12.3)	14.1(5.2-14.1)	14.1(5.2-14.1)	15(4.5-16.0)
5.62	19.88	7.22	28.8	8.8	8.49
17.15	16.49	16.49	14.26	14.84	15.42
5	-	5	5	5	5
2	5	3	5	3	3
YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)
YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)
1680/1530/ 1320/1190	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	2050/1600/ 1440/1220
45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	49/46/41/37
PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)
840*840*246	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288
990*990*310	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380
31/36	32/38	32/38	32/38	32/38	32/38
950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50
1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
3800	5,000	5,000	5,000	5,000	7,400
2,235	2,941	2,941	3,235	3,235	4,353
56.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00
920x372x760	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x1350
1085x487x843	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x485x1500
60/65	76/86	76/86	76/86	76/86	101/116
Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
15.88	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43

Cassette Type